

VC SERIES



Cartucho substituível das válvulas série VC.

Os cartuchos usados no miolo das válvulas série VC, proporcionam ao usuário a facilidade de substituição sem a necessidade de desmontar a válvula da tubulação, proporcionando grande economia de tempo tornando as válvulas série VC as mais versáteis do mercado. A substituição do cartucho no corpo da válvula devolve a válvula suas características originais de fábrica. Os cartuchos série 1000 são para válvulas VC de duas vias e os da série 6000 para as válvulas de três vias.

Para uma operação de funcionamento sem problemas a Honeywell indica boas práticas de instalação, o que inclui no funcionamento inicial da instalação a colocação de filtros para limpeza da tubulação e o tratamento químico da água circulante. Antes da operação a tubulação deve ser limpa (flushing), Entre os compostos que podem ser utilizados, diluídos na água em 50%, estão os anticongelantes: dietilenoglicol, etilenoglicol e propilenoglicol.

Características:

- Use cartuchos VCZZ1xxx com as válvulas de duas vias.
- Use cartuchos VCZZ6xxx com as válvulas de três vias.
- Substituição das peças móveis realizada rápida e facilmente.
- A substituição do cartucho devolve a válvula às características originais de fábrica.

Especificações do Produto:

Válvula tipo	Cartucho de substituição
Meio circulante	Água / Maximo de 50% de glicol.
Faixa de operação	Temperatura do fluido 0 °C – 95 °C.
Característica de fluxo	Linear
Curso da haste	0,4 in / 10 mm.
Material da haste	Aço Inoxidável
Material do cartucho	EPDM, plástico Ryton & Nory.
Dimensões	Diâmetro 1 ½ in x 3 1/8 in de altura.
Observação	Produto não adequado para vapor.

Produto Inclui chave para troca do cartucho.